

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1207-CPR-17-11

1. Código de identificación única del producto tipo: **GEOACTIVE EASY REPAIR 500**
2. Usos previstos: **Producto para la protección superficial del hormigón – Revestimiento para control de humedad e incremento de la resistividad**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Norma armonizada: **EN 1504-2:2005**

Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

7. Prestaciones declaradas:

Permeabilidad al vapor de agua	Class I
Absorción capilar y permeabilidad al agua	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Adhesión por tracción directa	≥ 2,0 N/mm²

Reacción al fuego	A1
Sustancias peligrosas	Ver FDS

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Responsable Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 09/11/2017

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Teléfono: +39 0422 15890268



ETICHETTA CE

Prodotto: GEOACTIVE EASY REPAIR 500

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

17

1207-CPR-17-11

EN 1504-2:2005

GEOACTIVE EASY REPAIR 500

**Coating for intended use in concrete surface protection
by moisture control and increasing resistivity method**

Water vapor permeability:	Class I
Capillary absorption and permeability to water:	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Adhesion strength by pull-off test	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reaction to fire:	A1
Dangerous substances:	See MSDS