

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1239-CPR-18-04

1. Código de identificación única del producto tipo: **AQUAZIP MO 660 GRIGIO**
2. Usos previstos: **Producto para la protección superficial del hormigón – Revestimiento para control de humedad e incremento de la resistividad**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Norma armonizada: **EN 1504-2:2005**

Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

7. Prestaciones declaradas:

Permeabilidad al vapor de agua	Class I
Absorción capilar y permeabilidad al agua	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Adhesión por tracción directa	≥ 2,0 N/mm²

Reacción al fuego	A1
Sustancias peligrosas	Ver FDS

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Responsable Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 20/04/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Teléfono: +39 0422 15890268



AQUAZIP MO 660 GRIGIO

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

1239-CPR-18-04

EN 1504-2:2005

AQUAZIP MO 660 GRIGIO

Producto para la protección superficial del hormigón – Revestimiento para control de humedad e incremento de la resistividad

Permeabilidad al vapor de agua	Class I
Absorción capilar y permeabilidad al agua	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Adhesión por tracción directa	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reacción al fuego	A1
Sustancias peligrosas	Ver FDS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1238-CPR-18-04

1. Código de identificación única del producto tipo: **AQUAZIP MO 660 BIANCO**
2. Usos previstos: **Producto para la protección superficial del hormigón – Revestimiento para control de humedad e incremento de la resistividad**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Norma armonizada: **EN 1504-2:2005**

Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

7. Prestaciones declaradas:

Permeabilidad al vapor de agua	Class I
Absorción capilar y permeabilidad al agua	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Adhesión por tracción directa	≥ 2,0 N/mm²

Reacción al fuego	A1
Sustancias peligrosas	Ver FDS

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Responsable Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 20/04/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Teléfono: +39 0422 15890268



AQUAZIP MO 660 BIANCO

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

1238-CPR-18-04

EN 1504-2:2005

AQUAZIP MO 660 BIANCO

Producto para la protección superficial del hormigón – Revestimiento para control de humedad e incremento de la resistividad

Permeabilidad al vapor de agua	Class I
Absorción capilar y permeabilidad al agua	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Adhesión por tracción directa	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reacción al fuego	A1
Sustancias peligrosas	Ver FDS