

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 851-CPR-20-02

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL TEK**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en paredes y suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSA HISPANIA, SL – Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA – www.fassabortolo.es**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **SOCOTEC Italia srl nr. 1308**

6. Prestaciones declaradas:

| | |
|---|-------------------------------|
| Reacción al fuego | F |
| Adherencia inicial a tracción | ≥ 0,5 N/mm² |
| Adherencia anticipada a tracción | NA |
| Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico | ≥ 0,5 N/mm² |

| | |
|--|-------------------------------|
| Adherencia a tracción tras inmersión en agua | ≥ 0,5 N/mm² |
| Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo | ≥ 0,5 N/mm² |
| Sustancias peligrosas | Ver FDS |

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Raffaele Bogana
Apoderado especial

MADRID, 04/02/2020

FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Tel.: 900 973 515 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com · www.fassabortolo.es

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986

FASSACOL TEK



1308

FASSA HISPANIA, SL
Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA
19
851-CPR-20-02

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSACOL TEK

Adhesivo cementoso con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en paredes y suelos de interior y exterior

| | |
|--|---------------------------|
| Reacción al fuego | F |
| Adherencia inicial a tracción | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Adherencia anticipada a tracción | NA |
| Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Adherencia a tracción tras inmersión en agua | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Sustancias peligrosas | Ver FDS |

FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com · www.fassabortolo.es

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 851-CPR-16-10

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL TEK**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
3. Representante autorizado: **No aplicable**
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2012**
Organismos notificados: **ECO-CERTIFICAZIONI nr. 0714**

6. Prestaciones declaradas:

| | |
|---|-------------------------------|
| Reacción al fuego | F |
| Adherencia inicial a tracción | ≥ 0,5 N/mm² |
| Adherencia anticipada a tracción | NA |
| Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico | ≥ 0,5 N/mm² |

| | |
|--|-------------------------------|
| Adherencia a tracción tras inmersión en agua | ≥ 0,5 N/mm² |
| Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo | ≥ 0,5 N/mm² |
| Sustancias peligrosas | Ver FDS |
| | |

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Davide Caprotti

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Responsable

FASSALUSA LDA
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495-036 - São Mamede

SÃO MAMEDE, 03/10/2016



FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL
16
851-CPR-16-10**

EN 12004:2012

FASSACOL TEK

**Adhesivo cementoso con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado, para colocación en suelos de interior y
exterior**

| | |
|---|---------------------------|
| Reaction to fire: | F |
| Initial tensile adhesion: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Early tensile adhesion: | NA |
| Tensile adhesion after heat ageing: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Tensile adhesion after water contact: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Tensile adhesion after freeze/thaw cycles: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Dangerous substances: | See MSDS |
| Reaction to fire: | F |