

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 772-CPR-19-05

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSAFLEX**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSA HISPANIA, SL – Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA – www.fassabortolo.es**
3. Representante autorizado: **No aplicable**
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **ELLETIPI nr. 1308**

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥1 N/mm²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥1 N/mm²

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥1 N/mm²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥1 N/mm²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Raffaele Bogana

Apoderado especial

MADRID, 01/05/2019

FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com · www.fassabortolo.es

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986



FASSA HISPANIA, SL
Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA
19
772-CPR-19-05

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSAFLEX

Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en suelos de interior y exterior

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Sustancias peligrosas	Ver FDS

FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com · www.fassabortolo.es

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 772-CPR-18-10

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSAFLEX BRANCO**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **ELLETIPI nr. 1308**

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥1 N/mm²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥1 N/mm²

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥1 N/mm²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥1 N/mm²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Raffaele Bogana
ApoDERado especial



SÃO MAMEDE, 03/10/2018

FASSAFLEX BRANCO



FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL
10
772-CPR-18-10**

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSAFLEX BRANCO

Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en suelos de interior y exterior

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥1 N/mm²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥1 N/mm²
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥1 N/mm²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥1 N/mm²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 773-CPR-18-10

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSAFLEX CINZA**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
3. Representante autorizado: **No aplicable**
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **ELLETIPI nr. 1308**

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥1 N/mm²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥1 N/mm²

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥1 N/mm²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥1 N/mm²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Raffaele Bogana
Apoderado especial



SÃO MAMEDE, 03/10/2018

FASSAFLEX CINZA



FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL
10
773-CPR-18-10**

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSAFLEX CINZA

**Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, para colocación en suelos de
interior y exterior**

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥1 N/mm²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥1 N/mm²
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥1 N/mm²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥1 N/mm²
Sustancias peligrosas	Ver FDS