

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 783-CPR-20-02

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSAFLEX BASIC**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en paredes y suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSA HISPANIA, SL – Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA – [www.fassabortolo.es](http://www.fassabortolo.es)**
3. Representante autorizado: **No aplicable**
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**  
Organismos notificados: **SOCOTEC Italia srl nr. 1308**

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	<b>F</b>
Adherencia inicial a tracción	<b>≥1 N/mm²</b>
Adherencia anticipada a tracción	<b>NA</b>
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	<b>≥1 N/mm²</b>

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	<b>≥1 N/mm²</b>
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	<b>≥1 N/mm²</b>
Sustancias peligrosas	<b>Ver FDS</b>

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Dott. Raffaele Bogana**  
**Apoderado especial**

MADRID, 04/02/2020

### FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: [fassahispania@fassabortolo.com](mailto:fassahispania@fassabortolo.com) · [www.fassabortolo.es](http://www.fassabortolo.es)

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986

FASSAFLEX BASIC



1308

**FASSA HISPANIA, SL**  
**Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA**  
**19**  
**783-CPR-20-02**

**EN 12004:2007 + A1:2012**

**FASSAFLEX BASIC**

**Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en paredes y suelos de interior y exterior**

<b>Reacción al fuego</b>	F
<b>Adherencia inicial a tracción</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia anticipada a tracción</b>	NA
<b>Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras inmersión en agua</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver FDS

**FASSA HISPANIA, SL**

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: [fassahispania@fassabortolo.com](mailto:fassahispania@fassabortolo.com) · [www.fassabortolo.es](http://www.fassabortolo.es)

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 784-CPR-23-11

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSAFLEX BASIC CINZA**
2. Usos previstos: **Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en suelos de interior y exterior**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
6. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**  
Organismos notificados: **CertiMAC s.c.a r.l. nr. 2685**

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	<b>F</b>
Adherencia inicial a tracción	<b>≥1 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia anticipada a tracción	<b>NA</b>
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	<b>≥1 N/mm<sup>2</sup></b>

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	<b>≥1 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	<b>≥1 N/mm<sup>2</sup></b>
Sustancias peligrosas	<b>Ver FDS</b>

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Dott. Raffaele Bogana**  
**Apoderado especial**



SÃO MAMEDE, 27/11/2023

**FASSALUSA**

**Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.**

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede

Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • www.fassabortolo.pt • E-mail: fassalusa@fassabortolo.com

Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138

FASSAFLEX BASIC CINZA



2685

**FASSALUSA Lda**

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2  
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL  
10  
784-CPR-23-11**

**EN 12004:2007 + A1:2012**

**FASSAFLEX BASIC CINZA**

**Adesivo cementoso melhorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en suelos de interior y exterior**

<b>Reacción al fuego</b>	F
<b>Adherencia inicial a tracción</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia anticipada a tracción</b>	NA
<b>Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras inmersión en agua</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver FDS

**FASSALUSA**

**Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.**

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede

Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • [www.fassabortolo.pt](http://www.fassabortolo.pt) • E-mail: [fassalusa@fassabortolo.com](mailto:fassalusa@fassabortolo.com)

Capital Social: 8,500,000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138

## DECLARAÇÃO DE PRESTACIONES

N. 783-CPR-20-01

1. Código de identificação única del producto tipo: **FASSAFLEX BASIC BRANCO**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**  
Organismos notificados: **SOCOTEC Italia srl nr. 1308**

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	<b>F</b>
Adherencia inicial a tracción	<b>≥1 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia anticipada a tracción	<b>NA</b>
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	<b>≥1 N/mm<sup>2</sup></b>

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	<b>≥1 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	<b>≥1 N/mm<sup>2</sup></b>
Sustancias peligrosas	<b>Ver FDS</b>

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Dott. Raffaele Bogana**

**Apoderado especial**

SÃO MAMEDE, 20/01/2020

FASSAFLEX BASIC BRANCO



1308

**FASSALUSA Lda**

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2  
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL**

**10**

**783-CPR-20-01**

**EN 12004:2007 + A1:2012**

**FASSAFLEX BASIC BRANCO**

**Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y  
tiempo abierto ampliado, para colocación en suelos de  
interior y exterior**

<b>Reacción al fuego</b>	F
<b>Adherencia inicial a tracción</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia anticipada a tracción</b>	NA
<b>Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras inmersión en agua</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver FDS