

Pastas colorantes al agua para el Sistema Tintométrico ColorLife



Interiores



Envases de plástico

Composición

Seis pastas colorantes al agua a base de pigmentos orgánicos.

Presentación

- Envases de 2,5 l aprox.

Uso

Las seis pastas colorantes orgánicas son adecuadas para teñir los productos para interiores Fassa y permiten obtener una selección de colores brillantes e intensos, tomados de las cartas de colores INLIVING PAINT, NCS, RAL, TRENDS FOR INTERIORS y otros colores no de las paletas o folletos Fassa presentes en el programa ColorLife. Algunas pastas colorantes orgánicas (*) también se pueden utilizar para formular una selección específica de colores para interiores/exteriores exclusivamente en productos de alta calidad como FEEL TOUCH (comprobar disponibilidad). Los colores que contienen estas pastas están indicados en el programa de gestión de nuestro sistema Tintométrico ColorLife como «Colores potencialmente degradables» porque, como es sabido, los colorantes orgánicos son sensibles al componente ultravioleta de las radiaciones solares y a la alcalinidad del soporte.

Realización de productos en colores con el sistema tintométrico

El distribuidor, para realizar productos en colores con el Sistema Tintométrico Fassa, debe controlar que los colores correspondan a la muestra de colores.

Se recomienda al distribuidor realizar siempre una muestra de prueba del color elegido antes de la producción, con la doble finalidad de comprobar la correspondencia del color con la carta de colores y la cobertura del producto después de ser aplicado. Por consiguiente, Fassa S.r.l. no asume ninguna responsabilidad de las posibles quejas del usuario sobre la diferencia del color resultante.

Modo de uso

Antes de verter la pasta colorante en el recipiente del tintómetro, se recomienda mezclarla bien con una espátula durante unos minutos.

Como alternativa, es posible homogeneizar la pasta colorante utilizando el mezclador (tiempo de agitación 30-60 segundos), prestando atención en dejar que la pasta se desgasifique después de la agitación.

Consultar siempre la Ficha de Datos de Seguridad para su correcta manipulación y almacenamiento.

Advertencias

- Producto para uso profesional.
- Pastas colorantes orgánicas que se pueden utilizar exclusivamente para teñir los siguientes productos de acabado para interiores:
 - línea SUPER LOW VOC (EVOC MATT-SATIN - FASSA OPAQUA - EOS 001 - POTHOS 003 - SPHAERA 001 - SICURA G3);
 - acabados orgánicos para interiores (LV 207 VELVET - GYPSOPAINT - PB 260 ACTIVE - PL 215 - PT 213 - FASSA HOME 3.0 - FASSA HOME ACTIVE);
 - línea Sfide D'Arte (RICORDI MATERIA, MARMO, STUCCO – DESIDERI LUCE, PERLA, CRISTALLO, MINERALE);
- Esta lista es exhaustiva de los productos para interiores que se pueden pintar con estas pastas colorantes. Comprobar la disponibilidad del producto en función del país de destino.
- Con estos colorantes orgánicos hay disponible una selección de colores en el producto FEEL TOUCH en la versión GLOSS y SATIN. Atenerse estrictamente a las fórmulas presentes en la base de datos del tintómetro.
- No deben utilizarse para teñir productos de acabado para exteriores, ya que son pastas formuladas con pigmentos orgánicos que no son resistentes a la radiación solar ni a la alcalinidad del soporte.
- El ciclo de pintura deberá ser efectuado sólo cuando el soporte esté bien seco y fraguado.
- Comprobar que las paredes, aunque estén en interiores, no estén sometidas a una fuerte radiación de luz, porque podría producirse una decoloración irregular con respecto a las superficies que no están directamente expuestas a la luz.
- Con la finalidad de respetar las cantidades de COV en las pinturas y revestimientos, previstas por la Directiva 2004/42/CE, no debe superarse la cantidad de pasta colorante prevista en los formularios de los tintómetros.
- En caso de dudas sobre el uso de las pastas colorantes orgánicas, consultar nuestro servicio tintométrico (Service.Tintometri@fassabortolo.it).
- Nota adicional sobre el producto envasado en embalajes de plástico reciclado, fácilmente reconocible porque es de color gris. La variabilidad de las materias primas que constituyen este tipo de envases puede hacer que la resistencia mecánica del envase sea inconstante, así como el color. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado durante el transporte y la manipulación del producto, que debe almacenarse protegido de las heladas y de la luz solar directa, a una temperatura comprendida entre +5°C y +35°C.
- Las imágenes y representaciones gráficas son meramente indicativas. Las características y cualidades del producto indicadas en la ficha técnica permanecen inalteradas independientemente del aspecto exterior del envase.

Almacenamiento

Proteger del hielo. Almacenar en un lugar protegido de la luz solar directa. Temperatura aconsejable para el almacenamiento: 5-35 °C, para el uso: 15-25 °C. El material tiene una caducidad de 12 meses a partir de la fecha de producción indicada en la etiqueta impresa en el envase si se almacena en locales adecuados y en el envase original bien cerrado. El producto, una vez caducado, debe desecharse según la normativa vigente.

Calidad

Las pastas colorantes son sometidas un control cuidadoso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

Características técnicas

NOMBRE	USO	NATURALEZA DEL PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	CÓDIGO	ENVASES
Pasta Rojo Vivo orgánico-RK (en agotamiento)	SOLO PARA INTERIORES en los productos indicados	ORGÁNICO	aprox. 1,20 kg/l	54RK00004	aprox. 2,5 l
Pasta Rojo Brillante Orgánico-RF	SOLO PARA INTERIORES en los productos indicados	ORGÁNICO	aprox. 1,25 kg/l	54RF00004	aprox. 2,5 l
Pasta Magenta Orgánico-MK (*)	SOLO PARA INTERIORES en los productos indicados	ORGÁNICO	aprox. 1,10 kg/l	54MK00004	aprox. 2,5 l
Pasta Naranja orgánico-AX	SOLO PARA INTERIORES en los productos indicados	ORGÁNICO	aprox. 1,20 kg/l	54AX00004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarillo Brillante Orgánico-XG	SOLO PARA INTERIORES en los productos indicados	ORGÁNICO	aprox. 1,18 kg/l	54XG00004	aprox. 2,5 l
Pasta Azul Orgánico-BX (*)	SOLO PARA INTERIORES en los productos indicados	ORGÁNICO	aprox. 1,20 kg/l	54BX00004	aprox. 2,5 l
Pasta Verde Orgánico-KV (*)	SOLO PARA INTERIORES en los productos indicados	ORGÁNICO	aprox. 1,32 kg/l	54KV00004	aprox. 2,5 l

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area.technical@fassabortolo.com, ES: asistencia.technical@fassabortolo.com, PT: assistencia.technical@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.