

PASTAS COLORANTES PARA INTERIORES Y EXTERIORES

FICHA TÉCNICA

Pastas colorantes al agua para el Sistema Tintométrico ColorLife



Interiores/Exteriores



Envases de plástico

Composición

El sistema está compuesto por doce pastas colorantes al agua a base de pigmentos inorgánicos y dos pastas colorantes al agua a base de pigmentos orgánicos.

Presentación

- Envases de 2,5 l aprox. (excepto la pasta CK Negro de 1 l aprox.)

Uso

Las doce pastas colorantes inorgánicas son adecuadas para teñir los productos Fassa para interiores y exteriores, a fin de obtener una amplia selección de colores clásicos y modernos. Las pastas colorantes orgánicas (rojo RB y negro CK) son adecuadas para ser utilizadas en productos tanto para interiores como para exteriores siempre que se utilicen como se describe en el capítulo «advertencias».

Realización de productos en colores con el sistema tintométrico

El distribuidor, para realizar productos en colores con el Sistema Tintométrico Fassa, debe controlar que los colores correspondan a la muestra de colores.

Se recomienda al distribuidor realizar siempre una muestra de prueba del color elegido antes de la producción, con la doble finalidad de comprobar la correspondencia del color con la carta de colores y la cobertura del producto después de ser aplicado. Por consiguiente, Fassa S.r.l. no asume ninguna responsabilidad de las posibles quejas del usuario sobre la diferencia del color resultante.

Modo de uso

Antes de verter la pasta colorante en el recipiente del tintómetro, se recomienda mezclarla bien con una espátula durante unos minutos.

Como alternativa, es posible homogeneizar la pasta colorante utilizando el mezclador (tiempo de agitación 30-60 segundos), prestando atención en dejar que la pasta se desgasifique después de la agitación.

Consultar siempre la Ficha de Datos de Seguridad para su correcta manipulación y almacenamiento.



Advertencias

- Producto para uso profesional e industrial.
- *Notas técnicas sobre el uso del colorante amarillo limón GN:
 - no utilizar para teñir los productos de la línea Ricordi.
- *Notas técnicas sobre el uso del colorante negro orgánico CK:
 - la pasta colorante orgánica (negra CK) se utiliza en los colores formulados con el uso de bases medias y neutras. Se puede utilizar en algunas formulaciones que se obtienen con la base pastel de productos para uso exclusivamente interno.
- *Notas técnicas sobre el uso del colorante rojo orgánico RB:
 - los colores de nuestra carta de colores «365 a year of colors» que contienen este colorante están indicados como «colores potencialmente degradables», puesto que, como es sabido, los colorantes orgánicos son sensibles al componente ultravioleta de las radiaciones solares y a la alcalinidad del soporte.
 - antes de hacer un color que pertenezca a las cartas de colores «365 a year of colors», consultar la leyenda en el reverso de cada página, especialmente las indicaciones sobre la presencia del colorante orgánico y la cobertura del color elegido en el caso de pinturas.
 - prestar especial atención en la introducción del colorante orgánico rojo RB en la formulación de los «colores de muestra».
 - se desaconseja utilizar el RB para corregir las tonalidades de colores o en colores muy claros.
 - utilizar el colorante RB exclusivamente para teñir los productos pertenecientes a los sistemas Acrílico (PA 202 ACTIVE - FASSADVANCE PROTECTION - MR 287 - RTA 549) y Acrílico-siloxánico (PX 505 - RX 561).
 - Certificación BBA. El uso del colorante rojo orgánico RB en los productos para el sistema de aislamiento (RTA 549 y RX 561) invalida la certificación BBA. La información sobre la presencia de colorante orgánico RB se encuentra en el reverso de la carta de colores para exteriores Fassa y dicha exclusión también es válida para cualquier colorante «de muestra» formulado con el colorante RB.
- Con la finalidad de respetar las cantidades de COV en las pinturas y revestimientos, previstas por la Directiva 2004/42/CE, no debe superarse la cantidad de pasta colorante prevista en los formularios de los tintómetros.
- En caso de dudas sobre el uso de las pastas colorantes, consultar nuestro servicio tintométrico (service.tintometri@fassabortolo.it).
- Nota adicional sobre el producto envasado en embalajes de plástico reciclado, fácilmente reconocible porque es de color gris. La variabilidad de las materias primas que constituyen este tipo de envases puede hacer que la resistencia mecánica del envase sea inconstante, así como el color. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado durante el transporte y la manipulación del producto, que debe almacenarse protegido de las heladas y de la luz solar directa, a una temperatura comprendida entre +5°C y +35°C.
- Las imágenes y representaciones gráficas son sólo indicativas. Las características y cualidades del producto indicadas en la ficha técnica permanecen inalteradas independientemente del aspecto exterior del envase.

Almacenamiento

Proteger del hielo. Almacenar en un lugar protegido de la luz solar directa. Temperatura aconsejable: para el almacenamiento 5-35°C, para el uso 15-25°C. El material tiene una caducidad de 12 meses a partir de la fecha de producción indicada en la etiqueta impresa en el envase si se almacena en locales adecuados y en el envase original bien cerrado. El producto, una vez caducado, debe desecharse según la normativa vigente

Calidad

Las pastas colorantes son sometidas un control cuidadoso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

Características técnicas

NOMBRE	USO	NATURALEZA DEL PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	CÓDIGO	ENVASES
Pasta Blanco TI	INTERIOR/ EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,84 kg/l	539000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarillo OX-GO	INTERIOR/ EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,72 kg/l	530000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarillo OX-AO	INTERIOR/ EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,72 kg/l	531000004	aprox. 2,5 l
Pasta Naranja OX-AR	INTERIOR/ EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,75 kg/l	532000004	aprox. 2,5 l
Pasta Rojo OX-PO	INTERIOR/ EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,89 kg/l	534000004	aprox. 2,5 l
Pasta Negro OX-NO	INTERIOR/ EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,90 kg/l	535000004	aprox. 2,5 l
Pasta Verde OX-VO	INTERIOR/ EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,74 kg/l	536000004	aprox. 2,5 l
Pasta Azul-BC	INTERIOR/ EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,78 kg/l	544000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarillo Limón-GN*	INTERIOR/ EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 2,11 kg/l	540000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarillo Sol-YE	INTERIOR/ EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 2,04 kg/l	54T000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarillo Calabaza OX-ZG	INTERIOR/ EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,72 kg/l	54X000004	aprox. 2,5 l
Pasta Pardo OX-BW	INTERIOR/ EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,61 kg/l	54Z000004	aprox. 2,5 l
Pasta Rojo Orgánico-RB	INTERIOR/ EXTERIOR	ORGÁNICO	aprox. 1,23 kg/l	54Y000004	aprox. 2,5 l
Pasta Negro Orgánico-CK	INTERIOR/ EXTERIOR	ORGÁNICO	aprox. 1,24 kg/l	54CK00005	aprox. 1,0 l

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.