

PASTAS COLORANTES PARA INTERIORES Y EXTERIORES

FICHA TÉCNICA

Pastas colorantes al agua para el Sistema Tintométrico ColorLife



Interiores/Exteriores



Envases de plástico

Composición

El sistema está compuesto por doce pastas colorantes al agua a base de pigmentos inorgánicos y dos pastas colorantes al agua a base de pigmentos orgánicos.

Presentación

- Envases de 2,5 l aprox. (excepto la pasta CK Negro de 1 l aprox.)

Uso

Las doce pastas colorantes inorgánicas son adecuadas para teñir los productos Fassa para interiores y exteriores, a fin de obtener una amplia selección de colores clásicos y modernos. Las pastas colorantes orgánicas (rojo RB y negro CK) son adecuadas para ser utilizadas en productos tanto para interiores como para exteriores siempre que se utilicen como se describe en el capítulo «Advertencias».

Realización de productos en colores con el sistema tintométrico

El distribuidor, para realizar productos coloreados mediante el Sistema Tintométrico ColorLife, debe controlar que los colores correspondan a la muestra de colores.

Se recomienda al distribuidor realizar siempre una muestra de prueba del color elegido antes de la producción, con la doble finalidad de comprobar la correspondencia del color con la carta de colores y la cobertura del producto después de ser aplicado. Por consiguiente, Fassa S.r.l. no asume ninguna responsabilidad de las posibles reclamaciones del usuario sobre la diferencia del color resultante.

Modo de uso

Antes de verter la pasta colorante en el recipiente del tintómetro, se recomienda mezclarla bien con una espátula durante unos minutos.

Como alternativa, se puede homogeneizar la pasta colorante utilizando un mezclador (tiempo de agitación 30-60 segundos), prestando atención en dejar desgasificar el producto tras de la agitación.

Consultar siempre la Ficha de Datos de Seguridad para una correcta manipulación y almacenamiento.

Advertencias

- Producto para uso profesional e industrial.
- (*) Notas técnicas sobre el uso del colorante amarillo limón GN:
 - no utilizar para colorear los productos de la línea Ricordi.
- (*) Notas técnicas sobre el uso del colorante negro orgánico CK:
 - la pasta colorante orgánica (negra CK) se utiliza en los colores formulados con el uso de bases medias y neutras. Se puede utilizar en algunas formulaciones que se obtienen con la base pastel de productos para uso exclusivamente interno.
- (*) Notas técnicas sobre el uso del colorante rojo orgánico RB:
 - los colores de nuestras cartas de colores para exteriores (365 A YEAR OF COLORS y TRENDS FOR EXTERIORS) que contienen este colorante, están señalados como «colores potencialmente degradables», ya que, como se sabe, los colorantes orgánicos son sensibles al componente ultravioleta de la radiación solar y a la alcalinidad del soporte.
 - antes de realizar un color perteneciente a la carta de colores para exteriores FASSA, consultar la leyenda que aparece en el reverso de cada página o en el código QR presente en la primera página, haciendo referencia especialmente a las indicaciones sobre la presencia del colorante orgánico y al poder cubriente del color elegido en caso de pinturas.
 - prestar especial atención en la introducción del colorante orgánico rojo RB en la formulación de los «colores de muestra».
 - se desaconseja utilizar el RB para corregir las tonalidades de colores o en colores muy claros.
 - utilizar el colorante RB exclusivamente para colorear los productos pertenecientes a la línea acrílica-siloxánica (FASSADVANCE PROTECTION – PE 224 ELAST – PX 505 – RX 561), a la línea acrílica (RTA 549) y a la línea FEEL TOUCH.
 - esta lista es exhaustiva de los productos para exteriores que se pueden colorear con esta pasta colorante. Comprobar la disponibilidad del producto en función del país de destino.
 - Certificación BBA. El uso del colorante rojo orgánico RB en los productos para el sistema de aislamiento (RTA 549 y RX 561) invalida la certificación BBA. La información sobre la presencia del colorante orgánico RB se encuentra en la leyenda (en el reverso de la carta de colores 365 A YEAR OF COLORS o en el código QR presente en la carta de colores TRENDS FOR EXTERIORS). Esta exclusión también es válida para cualquier color «de muestra» formulado con el pigmento RB.
- Con la finalidad de respetar las cantidades de COV en las pinturas y revestimientos, previstas por la Directiva 2004/42/CE, no debe superarse la cantidad de pasta colorante prevista en los formularios de los tintómetros.
- En caso de dudas sobre el uso de las pastas colorantes, consultar nuestro servicio tintométrico (service.tintometri@fassabortolo.it).
- Nota adicional sobre el producto envasado en embalajes de plástico reciclado, fácilmente reconocible porque es de color gris. La variabilidad de las materias primas que constituyen este tipo de envases puede hacer que la resistencia mecánica del envase sea inconstante, así como el color. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado durante el transporte y la manipulación del producto, que debe almacenarse protegido de las heladas y de la luz solar directa, a una temperatura comprendida entre +5°C y +35°C.
- Las imágenes y representaciones gráficas son meramente indicativas. Las características y cualidades del producto indicadas en la ficha técnica permanecen inalteradas independientemente del aspecto exterior del envase.

Almacenamiento

Proteger del hielo. Almacenar en un lugar protegido de la luz solar directa. Temperatura aconsejable: para el almacenamiento 5-35°C, para el uso 15-25°C. El material tiene una caducidad de 12 meses a partir de la fecha de producción indicada en la etiqueta impresa en el envase si se almacena en locales adecuados y en el envase original bien cerrado. El producto, una vez caducado, debe desecharse según la normativa vigente.

Calidad

Las pastas colorantes son sometidas un control cuidadoso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

Características técnicas

NOMBRE	USO	NATURALEZA DEL PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	CÓDIGO	ENVASES
Pasta Blanco TI	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,84 kg/l	539000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarillo OX-GO	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,72 kg/l	530000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarillo OX-AO	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,72 kg/l	531000004	aprox. 2,5 l
Pasta Naranja OX-AR	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,80 kg/l	532000004	aprox. 2,5 l
Pasta Rojo OX-PO	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,90 kg/l	534000004	aprox. 2,5 l
Pasta Negro OX-NO	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,90 kg/l	535000004	aprox. 2,5 l
Pasta Verde OX-VO	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,80 kg/l	536000004	aprox. 2,5 l
Pasta Azul-BC	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,83 kg/l	544000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarillo Limón-GN (*)	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 2,13 kg/l	540000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarillo Sol-YE	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 2,04 kg/l	54T000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarillo Calabaza OX-ZG	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,76 kg/l	54X000004	aprox. 2,5 l
Pasta Pardo OX-BW	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÁNICO	aprox. 1,61 kg/l	54Z000004	aprox. 2,5 l
Pasta Rojo Orgánico-RB (*)	INTERIOR/EXTERIOR	ORGÁNICO	aprox. 1,23 kg/l	54Y000004	aprox. 2,5 l
Pasta Negro Orgánico-CK (*)	INTERIOR/EXTERIOR	ORGÁNICO	aprox. 1,24 kg/l	54CK00005	aprox. 1,0 l

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area.technical@fassabortolo.com, ES: asistencia.technical@fassabortolo.com, PT: assistencia.technical@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.