

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 629C-CPR-19-09

1. Código de identificación única del producto tipo: **MB60 COLORIDA**
2. Usos previstos: **Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en elementos exteriores e interiores sometidos a requisitos estructurales**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Representante autorizado: **No aplicable**
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Norma armonizada: **EN 998-2:2016**

Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

7. Prestaciones declaradas:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Resistencia a compresión | M 10 |
| Resistencia inicial de cizallamiento | 0,15 N/mm² (Valor tabulado) |
| Contenido de cloruros | NPD |
| Reacción al fuego | A1 |
| Absorción de agua | < 0,30 kg/(m² x min^{0,5}) |
| Proporción de componentes | NPD |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Permeabilidad al vapor de agua | μ 15/35 |
| Conductividad térmica λ | 0,82 W/mK (Valor tabulado) |
| Durabilidad | NPD |
| Sustancias peligrosas | Ver FDS |
| Resistencia a flexión | NPD |

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Raffaele Bogana

Apoderado especial

SÃO MAMEDE, 11/09/2019

MB60 COLORIDA



1305

FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL**

19

629C-CPR-19-09

EN 998-2:2016

MB60 COLORIDA

**Mortero para albanilería diseñado para uso corriente
destinado a ser utilizado en elementos exteriores e
interiores sometidos a requisitos estructurales**

| | |
|---|--|
| Resistencia a compresión | M 10 |
| Proporción de componentes | NPD |
| Resistencia inicial de cizallamiento | 0,15 N/mm ² (Valor tabulado) |
| Contenido de cloruros | NPD |
| Reacción al fuego | A1 |
| Absorción de agua | < 0,30 kg/(m ² x min ^{0,5}) |
| Permeabilidad al vapor de agua | μ 15/35 |
| Conductividad térmica λ | 0,82 W/mK (Valor tabulado) |
| Durabilidad | NPD |
| Sustancias peligrosas | Ver FDS |
| Resistencia a flexión | NPD |

FASSALUSA

Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede
Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • www.fassabortolo.pt • E-mail: fassalusa@fassabortolo.com
Capital Social: 8 500 000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha sob o n.º 1138