

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 611-CPR-20-11

1. Código de identificación única del producto tipo: **MM30**
1. Usos previstos: **Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en elementos exteriores e interiores sometidos a requisitos estructurales**
2. Fabricante: **FASSA HISPANIA, SL - Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA – www.fassabortolo.es**
3. Representante autorizado: **No aplicable**
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
5. Norma armonizada: **EN 998-2:2016**

Organismos notificados: **VERUS CERTIFICATION (n.2449)**

6. Prestaciones declaradas:

Resistencia a compresión	M 5
Resistencia inicial de cizallamiento	0,15 N/mm² (Valor tabulado)
Contenido de cloruros	NPD
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	NPD
Proporción de componentes	NPD

Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Conductividad térmica λ	0,82 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS
Resistencia a flexión	NPD

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Raffaele Bogana

Apoderado especial

MADRID, 20/11/2020

FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com · www.fassabortolo.es

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986



2449

FASSA HISPANIA, SL
Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA
19
611-CPR-20-11

EN 998-2:2016

MM30

**Mortero para albañilería diseñado para uso corriente
destinado a ser utilizado en elementos exteriores e
interiores sometidos a requisitos estructurales**

Proporción de componentes	NPD
Resistencia a compresión	M 5
Resistencia inicial de cizallamiento	0,15 N/mm ² (Valor tabulado)
Contenido de cloruros	NPD
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35 0,82 W/mK (Valor tabulado)
Conductividad térmica λ	(Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS
Resistencia a flexión	NPD

FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com · www.fassabortolo.es

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986