

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1324-CPR-22-12

1. Código de identificación única del producto tipo: **KX 18 COLORS**
2. Usos previstos: **Mortero de enfoscado monocapa para exteriores (OC)**
3. Fabricante: **FASSA HISPANIA, SL - Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA – www.fassabortolo.es**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
6. Norma armonizada: **EN 998-1: 2016**
Organismos notificados: **NA**

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W2
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	≤ 1 ml/cm² after 48 h
Permeabilidad al vapor de agua	14
Adhesión	≥ 0,3 N/mm² - FP:B

Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	≥ 0,2 N/mm² - FP:B
Conductividad térmica λ	0,61 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	Ver: adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento/permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento
Sustancias peligrosas	Ver FDS

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Raffaele Bogana

Apoderado especial

MADRID, 07/12/22

FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com · www.fassabortolo.es

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986

KX 18 COLORS



FASSA HISPANIA, SL
Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA
22
1324-CPR-22-12

EN 998-1: 2016

KX 18 COLORS

Mortero de enfoscado monocapa para exteriores (OC)

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W2
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	≤ 1 ml/cm ² after 48 h
Permeabilidad al vapor de agua	14
Adhesión	≥ 0,3 N/mm ² - FP:B
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	≥ 0,2 N/mm ² - FP:B
Conductividad térmica λ	0,61 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	Ver: adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento/permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento
Sustancias peligrosas	See MSDS

FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com · www.fassabortolo.es

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986