

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1324-CPR-25-05

1. Código de identificación única del producto tipo: **KX 18 COLORS**
1. Usos previstos: **Mortero de enfoscado monocapa para exteriores (OC)**
2. Fabricante: **FASSA HISPANIA S.A.U. Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, ESPAÑA www.fassabortolo.es**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
5. Norma armonizada: **EN 998-1: 2016**
Organismos notificados: **NA**
6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W2
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	≤ 1 ml/cm² after 48 h
Permeabilidad al vapor de agua	14
Adhesión	≥ 0,3 N/mm² - FP:B

Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	≥ 0,2 N/mm² - FP:B
Conductividad térmica λ	0,61 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	Ver: adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento/permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento
Sustancias peligrosas	Ver FDS

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Maurizio Brunello

Consejero

MADRID, 28/05/25

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
 Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
 CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

KX 18 COLORS



FASSA HISPANIA S.A.U.
Carretera Fuencarral Km 5
Campus Empresarial Arbea,
edificio 2, planta segunda,
28108, Alcobendas, Madrid, ESPAÑA

22

1324-CPR-25-05

EN 998-1: 2016

KX 18 COLORS

Mortero de enfoscado monocapa para exteriores (OC)

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W2
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2 \text{ after 48 h}$
Permeabilidad al vapor de agua	14
Adhesión	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$
Conductividad térmica λ	0,61 W/mK (Valor tabulado) Ver: adhesión después de ciclos climáticos
Durabilidad	de acondicionamiento/permeabilidad al agua después de

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

	ciclos	climáticos	de
	acondicionamiento		
Sustancias peligrosas	See MSDS		

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497