

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. IEGRR080-CPR-23-07

1. Código de identificación única del producto tipo: **LASTRA ISOLANTE IN EPS80 CON GRAFITE**
2. Usos previstos: **Producto de aislamiento térmico para edificios**
3. Fabricante: **FASSA HISPANIA, SL - Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA – www.fassabortolo.es**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
6. Norma armonizada: **EN 13163:2012+A1:2015**
Organismos notificados: **I.I.P. - ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.R.L. (n.1597) - LGAI Technological center S.A. (n.0370)**
7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	E	Resistencia térmica	Véase más adelante
Incandescencia continua	NPD	Conductividad térmica	0,031 W/mK
Absorción de agua	WL(P)0,1 - WL(T)2	Resistencia a la tracción perpendicular al plano de los paneles	TR150
Sustancias peligrosas	Ver FDS	Trasmisión de vapor de agua - μ	20-40
Rigidez dinámica	NPD	Resistencia a la flexión	NPD
Índice de absorción acústica	EPS no tiene valores significativos de absorción acústica	Durabilidad de reacción al fuego	EPS no se deteriora con el tiempo
Rigidez dinámica	NPD	Esfuerzo de compresión al 10% de deformación	CS(10)80
Espesor	NPD	Tolerancias de espesor	T1
Compressibilidad	NPD	Durabilidad de la Resistencia térmica	NPD
		Durabilidad de la resistencia a compresión	NPD

Resistencia térmica m²K/W	2,60	3,20	3,90	4,50	5,20	5,80	6,40
Espesor aislante mm	80	100	120	140	160	180	200

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Raffaele Bogana

Apoderado especial

MADRID, 12/07/23

FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com · www.fassabortolo.es

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986



FASSA HISPANIA, SL

Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA

23

IEGRR080-CPR-23-07

EN 13163:2012+A1:2015

LASTRA ISOLANTE IN EPS80 CON GRAFITE

Producto de aislamiento térmico para edificios

Reacción al fuego	E
Incandescencia continua	NPD
Absorción de agua	WL(P)0,1 - WL(T)2
Sustancias peligrosas	See MSDS
Rigidez dinámica	NPD
Índice de absorción acústica	EPS no tiene valores significativos de absorción acústica
Rigidez dinámica	NPD
Espesor	NPD
Compressibilidad	NPD
Resistencia térmica	(1)
Conductividad térmica	0,031 W/mK
Resistencia a la tracción perpendicular al plano de los paneles	TR150
Trasmisión de vapor de agua - μ	20-40
Resistencia a la flexión	NPD
Durabilidad de reacción al fuego	EPS no se deteriora con el tiempo
Esfuerzo de compresión al 10% de deformación	CS(10)80
Tolerancias de espesor	T1
Durabilidad de la Resistencia térmica	NPD
Durabilidad de la resistencia a compresión	NPD

(1) Véase Dop

FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com · www.fassabortolo.es

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986