

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 445-CPR-24-02

1. Código de identificación única del producto tipo: **KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORESISTENTE**
2. Usos previstos: **Mortero de enfoscado para fines generales (GP)**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
6. Norma armonizada: **EN 998-1: 2016**

Organismos notificados: NA

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W2
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	14
Adhesión	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B

Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Conductividad térmica	0,64 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado o arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 20/02/2024

FASSA S.r.l.

KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORESISTENTE



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

445-CPR-24-02

EN 998-1: 2016

KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORESISTENTE

Mortero de enfoscado para fines generales (GP)

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W2
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	14
Adhesión	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Conductividad térmica	$\lambda = 0,64 \text{ W/mK}$ (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS