


FASSA ROND 170

FICHA TÉCNICA

Arandela distanciadora de plástico especial de tres espesores para sistema de aislamiento térmico avanzado. Color: azul



Composición

FASSA ROND 170 es una arandela de plástico especial resistente a los álcalis.

Presentación

- Unidad de empaquetado: 100 unidades

Uso

FASSA ROND 170 se utiliza como arandela distanciadora en el sistema de aislamiento térmico avanzado FASSATHERM DNA. Su uso permite que la malla FASSANET DNA 450 quede debidamente embebida dentro de la capa de enfoscado, evitando así un posible contacto directo entre la malla y el material aislante.

Preparación del material

En las placas aislantes correctamente colocadas, pegadas y fijadas mecánicamente, colocar las arandelas FASSA ROND 170 en cantidad de al menos 6 unidades/m². Las arandelas se colocarán formando una retícula cuadrada, en la que las arandelas estarán a una distancia máxima de 40 cm entre sí.

Aplicar FASSA ROND 170 ejerciendo la presión necesaria hasta que los pies de anclaje entren completamente en la placa aislante. En correspondencia con el centro de cada arandela FASSA ROND 170, taladrar un agujero de Ø 8 mm. El taladrado se podrá realizar con el método de rotopercusión para los soportes de hormigón (A) y ladrillo macizo (B), mientras que se deberá realizar con el método de rotación para los otros tipos de soporte. Limpiar el orificio de cualquier residuo de trabajo.

La arandela, correctamente instalada y fijada mediante el taco de rosca FASSA TOP FIX 2G, deberá mantener la malla FASSANET DNA 450 a una distancia de alrededor de 10 mm de la placa aislante.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar cubierto y seco.

Calidad

FASSA ROND 170 es sometido a un control cuidadoso y constante en nuestros laboratorios.

Datos Técnicos

Color	azul
Peso	aprox. 50 g
Diámetro	170 mm
Espesor total arandela (cuerpo + pie)	45 mm
Espesor pie de anclaje	30 mm
Espesor cuerpo de arandela	15 mm
Consumo	en función del número de anclajes

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.