

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1775-CPR-25-05

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL FLEX GRIGIO**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en paredes y suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSA HISPANIA, S.A.U. – Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España – www.fassabortolo.es**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **CertiMAC s.c.a r.l. nr. 2685**
6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥1 N/mm²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥1 N/mm²

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥1 N/mm²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥1 N/mm²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Maurizio Brunello

Consejero

MADRID, 28/05/2025

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

FASSACOL FLEX GRIGIO



2685

FASSA HISPANIA, S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea,
edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid,
España –www.fassabortolo.es

25

1775-CPR-25-05

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSACOL FLEX GRIGIO

**Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en
paredes y suelos de interior y exterior**

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥ 1 N/mm ²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥ 1 N/mm ²
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥ 1 N/mm ²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 1 N/mm ²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1774-CPR-25-05

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL FLEX BIANCO**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en paredes y suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSA HISPANIA, S.A.U. – Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España – www.fassabortolo.es**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **CertiMAC s.c.a r.l. nr. 2685**
6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥1 N/mm²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥1 N/mm²

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥1 N/mm²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥1 N/mm²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Maurizio Brunello

Consejero

MADRID, 28/05/2025

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

FASSACOL FLEX BIANCO



2685

FASSA HISPANIA, S.A.U.

**Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea,
edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid,
España –www.fassabortolo.es**

25

1774-CPR-25-05

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSACOL FLEX BIANCO

**Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en
paredes y suelos de interior y exterior**

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥ 1 N/mm ²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥ 1 N/mm ²
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥ 1 N/mm ²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 1 N/mm ²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1775-CPR-24-06

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL FLEX GRIGIO**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en paredes y suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Organismos notificados: **CertiMAC s.c.a r.l. nr. 2685**

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥1 N/mm²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥1 N/mm²

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥1 N/mm²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥1 N/mm²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Bortolo Fassa

Gerente

SÃO MAMEDE, 11/06/2024

FASSALUSA

Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede

Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • www.fassabortolo.pt • E-mail: fassalusa@fassabortolo.com

Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138

FASSACOL FLEX GRIGIO



2685

FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL**

24

1775-CPR-24-06

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSACOL FLEX GRIGIO

**Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, para colocación en paredes y
suelos de interior y exterior**

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥ 1 N/mm ²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥ 1 N/mm ²
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥ 1 N/mm ²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 1 N/mm ²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

FASSALUSA

Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede

Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • www.fassabortolo.pt • E-mail: fassalusa@fassabortolo.com

Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1774-CPR-24-06

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL FLEX BIANCO**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para colocación en paredes y suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Organismos notificados: **CertiMAC s.c.a r.l. nr. 2685**

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥1 N/mm²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥1 N/mm²

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥1 N/mm²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥1 N/mm²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Bortolo Fassa

Gerente

SÃO MAMEDE, 11/06/2024

FASSALUSA

Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede

Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • www.fassabortolo.pt • E-mail: fassalusa@fassabortolo.com

Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138

FASSACOL FLEX BIANCO



2685

FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL**

24

1774-CPR-24-06

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSACOL FLEX BIANCO

**Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, para colocación en paredes y
suelos de interior y exterior**

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a tracción	≥ 1 N/mm ²
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥ 1 N/mm ²
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥ 1 N/mm ²
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 1 N/mm ²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

FASSALUSA

Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede

Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • www.fassabortolo.pt • E-mail: fassalusa@fassabortolo.com

Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138