

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1347-CPR-25-10

1. Código de identificación única del producto tipo: **AQUAZIP ONE PRO**
2. Usos previstos: **Membrana líquida de impermeabilización de mortero cementoso (CM O1P)**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.it](http://www.fassabortolo.it)**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3 para la impermeabilidad al agua, 4 para otras características**
6. Norma armonizada: **EN 14891:2012**

Organismos notificados: **Certimac s.c.a.r.l. (n. 2685)**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a la adherencia inicial en tracción	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilidad al agua	<b>Sin penetración</b>
Resistencia a la propagación de fisuras	$\geq 0,75 \text{ mm (23}^\circ\text{C)}$ $\geq 0,75 \text{ mm (-5}^\circ\text{C)}$
Resistencia a la adherencia en tracción tras envejecimiento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Resistencia a la adherencia en tracción tras inmersión en agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a la adherencia en tracción tras inmersión en agua de cal	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a la adherencia en tracción tras ciclos de hielo-deshielo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sustancias peligrosas	<b>Ver FDS</b>

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Dott. Samuele Beraldo**

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 31/10/2025

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA 02015890268

**FASSA S.r.l.**

AQUAZIP ONE PRO



2685

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

25

**1347-CPR-25-10**

**EN 14891:2012**

**AQUAZIP ONE PRO**

**Membrana líquida de impermeabilización de mortero  
cementoso (CM O1P)**

<b>Resistencia a la adherencia inicial en tracción</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Impermeabilidad al agua</b>	Sin penetración
<b>Resistencia a la propagación de fisuras</b>	$\geq 0,75 \text{ mm (23}^\circ\text{C)}$ $\geq 0,75 \text{ mm (-5}^\circ\text{C)}$
<b>Resistencia a la adherencia en tracción tras envejecimiento térmico</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Resistencia a la adherencia en tracción tras inmersión en agua</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Resistencia a la adherencia en tracción tras inmersión en agua de cal</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Resistencia a la adherencia en tracción tras ciclos de hielo-deshielo</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver FDS

**FASSA S.r.l.**