

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 898-CPR-16-12

- Código de identificación única del producto tipo: **MALTA STRUTTURALE NHL 777**
- Usos previstos: **Mortero de enfoscado para fines generales (GP)**
- Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
- Representante autorizado: No aplicable
- Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **MALTA STRUTTURALE NHL 777**
- Norma armonizada: **EN 998-1: 2010**
Organismos notificados: **NA**
- Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W0
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	19
Adhesión	≥ 0,5 N/mm² - FP:B

Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Conductividad térmica λ	0,77 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS

- No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Davide Caprotti

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Responsable

FASSALUSA LDA
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495-036 - São Mamede

SÃO MAMEDE, 22/12/16

Prodotto: MALTA STRUTTURALE NHL 777



FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL**

15

898-CPR-16-12

EN 998-1: 2010

MALTA STRUTTURALE NHL 777

General purpose rendering/plastering mortar (GP)

Reaction to fire:	A1
Water absorption:	W0
Water permeability after weathering cycles:	NPD
Water vapour permeability:	19
Adhesion:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Adhesion after weathering cycles:	NPD
Thermal conductivity λ:	0,77 W/mK (tabulated value)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS