

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**N. 603-CPR-19-05**

1. Código de identificación única del producto tipo: **MV40**
2. Usos previstos: **Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en elementos exteriores e interiores sometidos a requisitos estructurales**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Representante autorizado: **No aplicable**
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Norma armonizada: **EN 998-2:2016**

Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a compresión	<b>M 10</b>
Resistencia inicial de cizallamiento	<b>0,15 N/mm<sup>2</sup> (Valor tabulado)</b>
Contenido de cloruros	<b>NPD</b>
Reacción al fuego	<b>A1</b>
Absorción de agua	<b>&lt; 0,30 kg/(m<sup>2</sup> x min<sup>0,15</sup>)</b>
Proporción de componentes	<b>NPD</b>

Permeabilidad al vapor de agua	<b>μ 15/35</b>
Conductividad térmica λ	<b>0,82 W/mK (Valor tabulado)</b>
Durabilidad	<b>NPD</b>
Sustancias peligrosas	<b>Ver FDS</b>
Resistencia a flexión	<b>NPD</b>

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Dott. Raffaele Bogana**

Apoderado especial



SÃO MAMEDE, 24/05/2019

MV40



1305

**FASSALUSA Lda**

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2  
2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL**

**04**

**603-CPR-19-05**

**EN 998-2:2016**

**MV40**

**Mortero para albanilería diseñado para uso corriente  
destinado a ser utilizado en elementos exteriores e  
interiores sometidos a requisitos estructurales**

<b>Resistencia a compresión</b>	M 10
<b>Proporción de componentes</b>	NPD
<b>Resistencia inicial de cizallamiento</b>	0,15 N/mm <sup>2</sup> (Valor tabulado)
<b>Contenido de cloruros</b>	NPD
<b>Reacción al fuego</b>	A1
<b>Absorción de agua</b>	< 0,30 kg/(m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> )
<b>Permeabilidad al vapor de agua</b>	μ 15/35 0,82 W/mK (Valor tabulado)
<b>Conductividad térmica λ</b>	
<b>Durabilidad</b>	NPD
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver FDS
<b>Resistencia a flexión</b>	NPD

**FASSALUSA**

**Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.**

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede  
Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • www.fassabortolo.pt • E-mail: fassalusa@fassabortolo.com  
Capital Social: 8 500 000 00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138