

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 603-CPR-26-03

1. Código de identificación única del producto tipo: **MV40**
2. Usos previstos: **Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en elementos exteriores e interiores sometidos a requisitos estructurales**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Representante autorizado: **No aplicable**
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Norma armonizada: **EN 998-2:2016**

Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a compresión	M 10
Resistencia inicial de cizallamiento	0,15 N/mm² (Valor tabulado)
Contenido de cloruros	< 0.1 %
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	< 0,30 kg/(m² x min^{0'15})
Proporción de componentes	NPD

Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Conductividad térmica λ	0,82 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS
Resistencia a flexión	NPD

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Alessandro Trivillin

Presidente y Consejero Delegado



Alessandro Trivillin
TINIT-TRVLSN68R02L407U
23/09/2026 14:39:22 UTC+0200

SÃO MAMEDE, 23/09/2026

MV40



1305

FASSALUSA Lda

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2

2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL

04

603-CPR-26-03

EN 998-2:2016

MV40

**Mortero para albanilería diseñado para uso corriente
destinado a ser utilizado en elementos exteriores e
interiores sometidos a requisitos estructurales**

Resistencia a compresión	M 10
Proporción de componentes	NPD
Resistencia inicial de cizallamiento	0,15 N/mm ² (Valor tabulado)
Contenido de cloruros	< 0.1 %
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	< 0,30 kg/(m ² x min ^{0,5})
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35 0,82 W/mK (Valor tabulado)
Conductividad térmica λ	
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS
Resistencia a flexión	NPD

FASSALUSA

Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede
Telef.: 244 709 200 · Fax: 244 704 020 · www.fassabortolo.pt · E-mail: fassalusa@fassabortolo.com
Capital Social: 8.500.000,00 Euros · Contribuinte n.º 506 108 163 · Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138