

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 895-CPR-22-02

1. Código de identificación única del producto tipo: **A81**
2. Usos previstos: **Mortero para albañilería diseñado para uso corriente en capa fina destinado a ser utilizado en elementos sometidos a requisitos estructurales**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Norma armonizada: **EN 998-2:2016**

Organismos notificados: **ICMQ (n. 1305)**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a compresión	M 10
Resistencia de unión (adhesión)	0,3 N/mm² (Valor tabulado)
Contenido de cloruros	NPD
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	< 0,60 kg/(m² x min^{0'15})
Proporción de componentes	NPD

Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Conductividad térmica λ	0,61 W/mK Valor tabulado: P=50%
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS
Resistencia a flexión	NPD

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 10/02/2022

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Prestita WA 0215890268



FASSA S.r.l.

A81



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

895-CPR-22-02

EN 998-2:2016

A81

**Mortero para albañilería diseñado
para uso corriente en capa fina
destinado a ser utilizado en elementos
sometidos a requisitos estructurales**

Resistencia a compresión	M 10
Proporción de componentes	NPD
Resistencia de unión (adhesión)	0,3 N/mm ² (Valor tabelado)
Contenido de cloruros	NPD
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	< 0,60 kg/(m ² x min ^{0,15})
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Conductividad térmica λ	0,61 W/mK P=50%
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS
Resistencia a flexión	NPD

FASSA S.r.l.