

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 420-CPR-25-05

1. Código de identificación única del producto tipo: **KI7**
1. Usos previstos: **Mortero de enfoscado para fines generales (GP)**
2. Fabricante: **FASSA HISPANIA S.A.U. Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, ESPAÑA www.fassabortolo.es**
3. Representante autorizado: **No aplicable**
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
5. Norma armonizada: **EN 998-1: 2016**
Organismos notificados: **NA**
6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W1
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	14
Adhesión	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B

Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Conductividad térmica λ	0,56 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Maurizio Brunello

Consejero

MADRID, 28/05/25

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
 Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
 CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

KI7



FASSA HISPANIA S.A.U.
Carretera Fuencarral Km 5
Campus Empresarial Arbea,
edificio 2, planta segunda,
28108, Alcobendas, Madrid, ESPAÑA

19

420-CPR-25-05

EN 998-1: 2016

KI7

Mortero de enfoscado para fines generales (GP)

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W1
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	14
Adhesión	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Conductividad térmica λ	0,56 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	See MSDS

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497