

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 4891-CPR-25-10

1. Código de identificación única del producto tipo: **GEOACTIVE FLUID B 530 C**
2. Usos previstos: **Producto para la protección superficial del hormigón – Revestimiento para control de humedad e incremento de la resistividad**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Norma armonizada: **EN 1504-2:2004**

Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

7. Prestaciones declaradas:

Permeabilidad al vapor de agua	Class I
Absorción capilar y permeabilidad al agua	< 0,1 kg/m²·h^{0,15}
Adhesión por tracción directa	≥ 2,0 N/mm²

Reacción al fuego	A1
Sustancias peligrosas	Ver FDS

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Responsable Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 06/10/2025

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 015890268



GEOACTIVE FLUID B 530 C

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

25

4891-CPR-25-10

EN 1504-2:2004

GEOACTIVE FLUID B 530 C

Producto para la protección superficial del hormigón – Revestimiento para control de humedad e incremento de la resistividad

Permeabilidad al vapor de agua	Class I
Absorción capilar y permeabilidad al agua	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Adhesión por tracción directa	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reacción al fuego	A1
Sustancias peligrosas	Ver FDS