

DECLARAÇÃO DE PRESTACIONES

N.450 -CPR-16-10

1. Código de identificação única del producto tipo: **GEOACTIVE FINE B543**
2. Usos previstos: **Mortero CC (mortero hidraulico) para reparación no estructural del hormigon**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
6. Norma armonizada: **EN 1504-3:2006**

Organismos notificados: No aplicable

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia compresión	R1
Contenido de iones cloruro	≤ 0,05 %
Adherencia	≥ 0,8 MPa
Compatibilidad térmica	≥ 0,8 MPa

Absorción capilar	NPD
Reacción al fuego	A1
Sustancias peligrosas	Ver FDS

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Davide Caprotti

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Responsable



FASSALUSA LDA
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495-036 - São Mamede

SÃO MAMEDE, 03/10/2016

Prodotto: GEOACTIVE FINE B543



FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL**

14

450-CPR-16-10

EN 1504-3:2006

GEOACTIVE FINE B543

**Product for non-structural repair of concrete by
mortars based on hydraulic binder**

Compressive strength:	R1
Contents of chloride:	$\leq 0,05 \%$
Adhesion:	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Thermal compatibility:	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Capillary absorption:	NPD
Reaction to fire:	A1
Dangerous substances:	See MSDS