

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N.460 -CPR-16-10

1. Código de identificación única del producto tipo: **SPECIAL WALL B550M**
2. Usos previstos: **Mortero CC (mortero hidraulico) para reparación estructural del hormigon**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Norma armonizada: **EN 1504-3:2006**

Organismos notificados: **ICMQ (n. 1305)**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia compresión	R3
Contenido de iones cloruro	≤ 0,05%
Adherencia	≥ 1,5 MPa
Resistencia a la carbonatación	test passed
Módulo elástico	≥ 15 GPa

Compatibilidad térmica	≥ 1,5 MPa
Absorción capilar	≤ 0,5 kg x m⁻² x h^{-0,5}
Reacción al fuego	A1
Sustancias peligrosas	Ver FDS

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Responsable Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: SPECIAL WALL B550M



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

460-CPR-16-10

EN 1504-3:2006

SPECIAL WALL B550M

**Product for structural repair of concrete by mortars
based on hydraulic binder**

Compressive strength:	R3
Contents of chloride:	$\leq 0,05\%$
Adhesion:	$\geq 1,5$ MPa
Resistance to carbonation:	test passed
Modulus of elasticity:	≥ 15 GPa
Thermal compatibility:	$\geq 1,5$ MPa
Capillary absorption:	$\leq 0,5$ kg x m ⁻² x h ^{-0,5}
Reaction to fire:	A1
Dangerous substances:	See MSDS