

## DESIDERI LUCE

### FICHA TÉCNICA

Destellos de luna

Acabado decorativo de aspecto nacarado y metálico



Interiores



Envases de plástico



Brocha



Spalter



Guante



### Composición

DESIDERI LUCE es un producto decorativo para interiores a base de polímeros en dispersión acuosa, especiales pigmentos nacarados y arenas finísimas seleccionadas.

### Presentación

- Envases de 2,5 litros y cajas de 6 unidades de 1 litro
- Colores: plata 2,5 litros y 1 litro; oro solo 1 litro. Selección de colores sólo con Sistema Tintométrico ColorLife

### Uso

DESIDERI LUCE puede ser aplicado sobre revocos de acabado y regularizadores (a base de aglomerantes hidráulicos, cal o yeso), cartón yeso y sobre superficies ya pintadas. Estos fondos deben presentarse consistentes, bien acabados y adecuadamente regularizados. Sobre las superficies con pinturas lavables de origen orgánico se debe verificar con anticipación la adhesión para la aplicación del producto decorativo. DESIDERI LUCE puede ser también usado como efecto decorativo sobre RICORDI MATERIA e RICORDI MARMO para embellecer el resultado final de la decoración en interiores.

### Características

DESIDERI LUCE es una pintura decorativa nacarada constituida por preciosos pigmentos nacarados indicada para la decoración de interiores en estilo clásico y moderno. Permite obtener acabados dorados y plateados de aspecto metálico que generan agradables juegos de clarooscuro, variables en función de la aplicación utilizada y de la incidencia de la luz de incidencia y reflejada.



## Preparación del fondo

Asegúrese de que la superficie a decorar sea sólida, consistente, seca y libre de polvo, suciedad, eflorescencias, etc. Elimine mecánicamente todas las pinturas a base de témpera y a base de cal y las posibles partes exfoliadas de los tratamientos de pintura anteriores.

Las superficies con irregularidades se deben uniformar con pasta FAST 299. En el caso de fondos particularmente irregulares, rugosos y con discontinuidad, se aconseja, antes de la aplicación del estuco en pasta FAST 299, una regularización preventiva armada uniformante con un regularizador de acabado idóneo cual bio-revoco de acabado S 605 y malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis FASSANET 160. Este procedimiento siempre es muy recomendable para prevenir y contrarrestar la posible formación de microgrietas del fondo que podrían afectar la estética de la preciosa decoración.

En las superficies adecuadamente preparadas, aplicar el fijador en microemulsión de alta penetración MIKROS 001, seguido por dos capas de imprimación de preparación FX 526.

## Aplicación

DESIDERI LUCE está listo para el uso y se puede diluir con un máximo del 5 % de agua. Para decorar superficies hechas con RICORDI MATERIA y RICORDI MARMO, el producto DESIDERI LUCE se diluye en alrededor del 30 %.

DESIDERI LUCE se aplica en dos capas con un pincel (spalter o brocha). La aplicación se realizará en pequeñas porciones, teniendo cuidado de cruzar continuamente la herramienta para distribuir las arenas presentes y orientar los pigmentos nacarados, hasta obtener el efecto deseado. Se pueden realizar otros procesos con el uso de un guante de esponja realizando movimientos circulares o de acuerdo con la imaginación del decorador.

Las muestras que componen el muestrario de colores de DESIDERI LUCE (VAR 518-07/2016) se obtuvieron con la aplicación de una única mano de producto.

**La percepción visual del color elegido es influenciada por la disposición de los pigmentos nacarados que cambia en función de la modalidad de aplicación utilizada.**

## Advertencias

- Producto recomendado para un usuario experto.
- Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- Utilizar guantes y ropa de protección y, en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- Durante el uso ventilar bien los espacios y para la limpieza de los utensilios usar agua.
- El envase/producto debe eliminarse de conformidad con la normativa nacional.
- Retirar el material necesario para la ejecución del trabajo del mismo lote, o posiblemente mezclarlo entre sí antes de realizar el trabajo.
- Evitar la aplicación con temperaturas inferiores a +10°C o superiores a +30°C y con humedad superior al 75%.
- Aplicar sólo sobre revocos endurecidos y secos.
- Siempre es conveniente realizar una prueba preliminar de adherencia en la superficie específica.
- No aplicar sobre muros húmedos y/o en los periodos más fríos, ya que existe la posibilidad de desprendimiento del revoco.
- Durante la aplicación, evitar cambios bruscos de temperatura en la calefacción de los espacios.
- Evitar la aplicación en presencia de humedad por remonte capilar.
- Los colores que requieren el uso de pastas colorantes orgánicas, aunque se apliquen en las superficies de paredes interiores no expuestas directamente a la irradiación de luz, ya sea natural o artificial, podrían sufrir decoloraciones irregulares debido a su naturaleza.
- Una dilución incorrecta del material modifica la trabajabilidad del producto, empeorando sus características técnicas.
- Atención: la prueba de resistencia al frote húmedo, indicada en los datos técnicos, no tiene en cuenta la posible alteración del aspecto, como por ejemplo la formación de marcas o zonas más brillantes, y no establece la facilidad de eliminar la suciedad, es decir, la limpiabilidad de la pintura. Por consiguiente, el producto DESIDERI LUCE no resiste a los esfuerzos abrasivos superficiales sin sufrir una alteración de su aspecto.
- Las indicaciones proporcionadas en esta ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia técnica y práctica. Los datos técnicos se refieren a las características medias del producto básico y se determinan en condiciones controladas de laboratorio. La variabilidad de las materias primas naturales y la disponibilidad en el mercado, así como la coloración del producto, pueden dar lugar a ligeras diferencias en los valores declarados, en el color y en los efectos estéticos obtenidos. Por lo tanto, es necesario que el comprador/usuario compruebe personalmente y antes de la colocación la idoneidad del producto para el uso previsto, en particular cuando en el mismo trabajo/obra se utilizan diferentes lotes del mismo material (no recomendado, ver punto 6 de estas advertencias).

**DESIDERI LUCE debe ser usado en su estado original sin agregar materiales extraños.**



### Almacenamiento

Proteger del hielo. Conservar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +35°C. El material dura 12 meses si se almacena en un lugar fresco y seco, protegido contra las fuentes de calor y de la luz solar directa y en su envase original intacto.

El producto, una vez caducado, debe desecharse según la normativa vigente

### Calidad

DESIDERI LUCE es sometido a un control minucioso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

### Datos Técnicos

Peso específico (EN ISO 2811-1)	aprox. 1,20 kg/l
Rendimiento (**)	7-10 m <sup>2</sup> /l en dos capas
Resistencia al frote en húmedo según UNI EN 13300	Clase 2
(**) Los valores de rendimiento se refieren al producto aplicado sobre soportes lisos y de absorción media; es conveniente determinarlos con una prueba preliminar sobre el soporte específico, incluso en función del color elegido.	
Valor límite UE para el contenido de COV (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/I, BA: COV máx 200 g/l; COV bases tintométricas < 1 g/l; COV producto de color < 15 g/l
* Clase de emisiones del producto de acuerdo con el Decreto de la República Francesa del 19 de abril de 2011	Clase de emisión del producto base tintométrica gold: clase A+ base tintométrica silver: clase A+

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area.technical@fassabortolo.com, ES: asistencia.technical@fassabortolo.com, PT: asistencia.technical@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.