

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 003-CPR-18-09

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSATHERM CLASSIC F**
2. Usos previstos: **Sistemas Compuestos de Aislamiento Térmico por el Exterior con revoco para su uso como aislamiento térmico por el exterior de muros**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **1 para la reacción al fuego, 2+ para otras características**
6. Documento de Evaluación Europeo: **Guía de DITE N° 004 Edición 2013, utilizado como DEE (Documento de Evaluación Europeo)**
Evaluación Técnica Europea: **ETE 13/0532**
Organismo de evaluación técnica: **CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment**
Organismos notificados: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	B-s2, d0	Adherencia entre: capa base y paneles aislantes	≥ 0,08 MPa o rotura del aislante
Absorción de agua después de 24 h	< 0,5 Kg/m²	Adherencia entre: adhesivo y sustrato	≥ 0,25 MPa en condiciones secas ≥ 0,08 MPa 48 h de inmersión + 2 h 23°C / 50% RL ≥ 0,25 MPa 48 h de inmersión + 7 g 23°C / 50% RL
Comportamiento higro-térmico	Pasa	Adherencia entre: adhesivo y paneles aislantes	≥ 0,08 MPa en condiciones secas o rotura del aislante ≥ 0,03 MPa 48 h de inmersión + 2 h 23°C / 50% RL o rotura del aislante ≥ 0,08 MPa 48 h de inmersión + 7 g 23°C / 50% RL o rotura del aislante
Comportamiento frente al hielo/deshielo	Pasa	Resistencia de las fijaciones (ensayo de desplazamiento)	NPD
Resistencia al impacto	Categoría I – II-III	Resistencia al viento	Ver ETA 13/0532
Permeabilidad al vapor de agua	≤ 1 m	Adherencia tras envejecimiento	≥ 0,08 MPa o rotura del aislante
Resistencia térmica	R ≥ 1 m²K/W	Sustancias peligrosas	Ver FDS de cada producto

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos



 FASSA S.r.l.
 Via Lazzaris, n° 3
 31027 SPRESIANO (TV)
 Tel. +39 0422 90268

Spresiano (TV), 17/09/2018

FASSATHERM CLASSIC F

CE

0970

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

13

003-CPR-18-09

ETA 13/0532

FASSATHERM CLASSIC F