

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**N. 004-CPR-18-05**

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSATHERM WOOD**
2. Usos previstos: **Sistemas Compuestos de Aislamiento Térmico por el Exterior con revoco para su uso en edificios con estructura de madera**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Documento de evaluación europeo: **EAD 040089-00-04.04**  
Evaluación técnica europea: **ETA 16/0932**  
Organismo de evaluación técnica: **ITC-CNR (n.0970)**  
Organismos notificados: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Prestaciones declaradas:

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Reacción al fuego                       | <b>B-s2, d0 (con EPS) - A2-s1, d0 (con lana)</b> | Adherencia entre: capa base – paneles aislantes          | <b>≥ 0,08 MPa o rotura del aislante</b>  |
| Absorción de agua después de 24 horas   | <b>&lt; 0,5 Kg/m<sup>2</sup></b>                 | Adherencia entre: adhesivo – sustrato                    | <b>≥ 0,25 MPa en condiciones secas<br/>≥ 0,08 MPa 48 h de inmersión en agua + 2 h 23°C / 50% RL<br/>≥ 0,25 MPa 48 h de inmersión en agua + 7 g 23°C / 50% RL</b>   |
| Comportamiento higrotérmico             | <b>Pasa</b>                                      | Adherencia entre: adhesivo – paneles aislantes           | <b>≥ 0,08 MPa en condiciones secas o rotura del aislante<br/>≥ 0,03 MPa 48 h de inmersión en agua + 2 h 23°C / 50% RL o rotura del aislante<br/>≥ 0,08 MPa 48 h de inmersión en agua + 7 g 23°C / 50% RL o rotura del aislante</b> |
| Comportamiento frente al hielo/deshielo | <b>Pasa</b>                                      | Resistencia de las fijaciones (ensayo de desplazamiento) | <b>NPD</b>   |
| Resistencia al impacto                  | <b>Categoría II - III</b>                        | Resistencia al viento                                    | <b>Ver ETA 16/0392</b>   |
| Permeabilidad al vapor de agua          | <b>≤ 1 m</b>                                     | Adherencia tras envejecimiento                           | <b>≥ 0,08 MPa o rotura del aislante</b>  |
| Resistencia térmica                     | <b>R ≥ 1 m<sup>2</sup>K/W</b>                    | Sustancias peligrosas                                    | <b>Ver FDS de cada producto</b>  |

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Dott. Samuele Beraldo**

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

  
 FASSA S.r.l.  
 Via Lazzaris, n° 3  
 31027 SPRESIANO (TV)  
 P.IVA n° 04520420268

Spresiano (TV), 23/05/2018

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSATHERM WOOD

**CE**

0970

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

**004-CPR-18-05**

**ETA 16/0932**

**FASSATHERM WOOD**