

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 001-CPR-18-02

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSATHERM CLASSIC**
2. Usos previstos: **Sistemas Compuestos de Aislamiento Térmico por el Exterior con revoco para su uso como aislamiento térmico por el exterior de muros**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Documento de evaluación europeo: **ETAG 004 Edición 2013, utilizado como DEE (Documento de Evaluación Europeo)**
Evaluación técnica europea: **ETA 07/0280**
Organismo de evaluación técnica: **ITC-CNR (n.0970)**
Organismos notificados: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	B-s2, d0	Adherencia entre: capa base – paneles aislantes	≥ 0,08 MPa o rotura del aislante
Absorción de agua después de 24 horas	< 0,5 Kg/m² (≥ 0,5 Kg/m² con AL88)	Adherencia entre: adhesivo – sustrato	≥ 0,25 MPa en condiciones secas ≥ 0,08 MPa 48 h de inmersión en agua + 2 h 23°C / 50% RL ≥ 0,25 MPa 48 h de inmersión en agua + 7 g 23°C / 50% RL
Comportamiento higrotérmico	Pasa	Adherencia entre: adhesivo – paneles aislantes	≥ 0,08 MPa en condiciones secas o rotura del aislante ≥ 0,03 MPa 48 h de inmersión en agua + 2 h 23°C / 50% RL o rotura del aislante ≥ 0,08 MPa 48 h de inmersión en agua + 7 g 23°C / 50% RL o rotura nell'isolante
Comportamiento frente al hielo/deshielo	Pasa	Resistencia de las fijaciones (ensayo de desplazamiento)	NPD
Resistencia al impacto	Categoría II (Categoría I con RTA549)*	Resistencia al viento	Anclajes no situados en las juntas del panel: mínimo 510 N Anclajes situados en las juntas del panel: mínimo 400 N
Permeabilidad al vapor de agua	≤ 1 m	Adherencia tras envejecimiento	≥ 0,08 MPa o rotura del aislante
Resistencia térmica	R ≥ 1 m²K/W	Sustancias peligrosas	Ver FDS de cada producto

*Para otros acabados consulte ETA No. 07/0280 del 27/09/2017, párrafo 3.2.4.

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos


 FASSA S.r.l.
 Via Lazzaris n° 3
 31027 SPRESIANO (TV)
 P. IVA n° 03056020288

Spresiano (TV), 12/02/2018

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSATHERM CLASSIC



0970

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

001-CPR-18-02

ETA 07/0280

FASSATHERM CLASSIC