

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 710-CPR-16-10

1. Código de identificación única del producto tipo: **AL88**
2. Usos previstos: **Mortero de enfoscado para fines generales (GP)**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **AL88**
6. Norma armonizada: **EN 998-1: 2010**
Organismos notificados: **NA**
7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	A2-s1,d0
Absorción de agua	W2
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	19
Adhesión	≥ 0,3 N/mm² - FP:B

Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Conductividad térmica λ	0,31 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Davide Caprotti

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Responsable

FASSALUSA LDA
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495-036 - São Mamede

SÃO MAMEDE, 03/10/16

Prodotto: AL88



FASSALUSA Lda

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2

2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL

05

710-CPR-16-10

EN 998-1: 2010

AL88

General purpose rendering/plastering mortar (GP)

Reaction to fire:	A2-s1,d0
Water absorption:	W2
Water permeability after weathering cycles:	NPD
Water vapour permeability:	19
Adhesion:	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Adhesion after weathering cycles:	NPD
Thermal conductivity λ:	0,31 W/mK (tabulated value)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS