

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 710-CPR-18-02

1. Código de identificación única del producto tipo: **AL88**
2. Usos previstos: **Mortero de enfoscado para fines generales (GP)**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
6. Norma armonizada: **EN 998-1: 2016**

Organismos notificados: NA

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	A2-s1,d0
Absorción de agua	W2
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	19
Adhesión	≥ 0,3 N/mm² - FP:B

Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Conductividad térmica λ	0,31 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 23/02/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



FASSA S.r.l.

AL88



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

05

710-CPR-18-02

EN 998-1: 2016

AL88

Mortero de enfoscado para fines generales (GP)

Reacción al fuego	A2-s1,d0
Absorción de agua	W2
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	19
Adhesión	$\geq 0,3$ N/mm ² - FP:B
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Conductividad térmica λ	0,31 (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS