DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1234-CPR-18-06

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSA K-OVER PLUS 3.30**
2. Usos previstos: **Mortero de enfoscado para fines generales (GP)**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
6. Norma armonizada: **EN 998-1: 2016**
   Organismos notificados: **NA**

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	**A1**
Absorción de agua	**W0**
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	**NPD**
Permeabilidad al vapor de agua	**12**
Adhesión	**≥ 0,3 N/mm² - FP:B**

Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	**NPD**
Conductividad térmica λ	**0,46 W/mK (Valor tabulado)**
Durabilidad	**NPD**
Sustancias peligrosas	**Ver FDS**

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Davide Caprotti

Dirección de Investigación y Desarróllo y Sistema de Calidad – Responsable



SÃO MAMEDE, 20/06/18

FASSA K-OVER PLUS 3.30

CE

FASSALUSA Lda

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2

2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL

18

1234-CPR-18-06

EN 998-1: 2016

FASSA K-OVER PLUS 3.30

Mortero de enfoscado para fines generales (GP)

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W0
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	12
Adhesión	≥ 0,3 N/mm² - FP:B
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Conductividad térmica λ	0,46 W/mK (tabulated value)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	See MSDS