DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 12342-CPR-26-03

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSA K-OVER-PLUS 3.30**
2. Usos previstos: **Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en elementos sometidos a requisitos estructurales**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Norma armonizada: **EN 998-2:2016**

Organismos notificados: **ICMQ (n. 1305)**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a compresión	**M 2,5**
Resistencia de unión (adhesión)	**0,15 N/mm²** **(Valor tabulado)**
Contenido de cloruros	**< 0,1 %**
Reacción al fuego	**A1**
Absorción de agua	**NPD**
Proporción de componentes	**NPD**

Permeabilidad al vapor de agua	**μ 15/35**
Conductividad térmica λ	**0,46 W/mK** **Valor tabulado: P=50%**
Durabilidad	**NPD**
Sustancias peligrosas	**Ver FDS**
Resistencia a flexión	**NPD**

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo
Dirección de Investigación y Desarróllo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 12/03/2026

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partiva IVA 02015890268

FASSA K-OVER-PLUS 3.30

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

22

12342-CPR-26-03

EN 998-2:2016

FASSA K-OVER-PLUS 3.30
Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en elementos sometidos a requisitos estructurales

Resistencia a compresión	M 2,5
Proporción de componentes	NPD
Resistencia de unión (adhesión)	0,15 N/mm² (Valor tabelado)
Contenido de cloruros	< 0,1 %
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Conductividad térmica λ	0,46 W/mK P=50%
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS
Resistencia a flexión	NPD