

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 755-CPR-19-06

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSAFIX**
2. Usos previstos: **Adhesivo en dispersión mejorado para colocación de cerámica en paredes interiores**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
6. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Organismos notificados: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Prestaciones declaradas

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a cizalla	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a cizalla tras envejecimiento térmico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Adherencia a cizalla a temperaturas elevadas	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a cizalla tras inmersión en agua	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$
Sustancias peligrosas	Ver FDS

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Responsable Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 10/06/2019

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 015890268



FASSAFIX



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

755-CPR-19-06

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSAFIX

**Adhesivo en dispersión mejorado para colocación de
cerámica en paredes interiores**

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a cizalla	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a cizalla tras envejecimiento térmico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a cizalla a temperaturas elevadas	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a cizalla tras inmersión en agua	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$
Sustancias peligrosas	Ver FDS