

## DILUENTE ADW

## FICHA TÉCNICA

Disolvente para PRIMER ADW



### Composición

DILUENTE ADW es una mezcla específica y seleccionada de disolventes, para la dilución de PRIMER ADW.

### Presentación

- Bidones de 9 kg

### Uso

DILUENTE ADW es un diluyente para el consolidante de poliuretano PRIMER ADW. DILUENTE ADW mezclado con PRIMER ADW en relación 1:1 en las soleras autonivelantes, o 1:2 en las soleras de consistencia semihúmedas, disminuye su viscosidad, facilitando la penetración de la mezcla en los poros de la solera.

### Advertencias

- Producto para uso profesional.
- Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- Utilizar el producto con una temperatura comprendida entre 10 °C y 30 °C y una humedad del aire > 40 %.
- Ventilar los entornos durante la aplicación del producto y durante los días siguientes para favorecer la evaporación completa del solvente.
- No utilizar DILUENTE ADW para otros usos que no sean aquellos previstos por el TDS.
- Eliminar el contenido/envase conforme a las reglamentaciones nacionales.

### Almacenamiento

Proteger del hielo. El material tiene una duración de 12 meses si es almacenado en depósitos adecuados, en su envase original. El producto, una vez caducado, debe desecharse según la normativa vigente

### Calidad

DILUENTE ADW es sometido a un control cuidadoso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

## Datos Técnicos

Aspecto	Líquido transparente
Peso específico a 20 °C	aprox. 0,90 kg/l
Viscosidad (20 °C) medida como tiempo de vaciado copa Ford Ø 4 mm	11-12 seg

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area.technical@fassabortolo.com, ES: asistencia.technical@fassabortolo.com, PT: asistencia.technical@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.