

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 875-CPR-19-06

1. Código de identificación única del producto tipo: **FE 838**
2. Usos previstos: **Adhesivos de resinas reactivas para colocación de baldosas en suelos interiores y exteriores**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
6. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Organismos notificados: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a cizalla	≥ 2,0 N/mm²
Adherencia inicial a cizalla tras choque térmico	≥ 2,0 N/mm²

Adherencia inicial a cizalla tras inmersión en agua	≥ 2,0 N/mm²
Sustancias peligrosas	Ver FDS

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad - Responsable Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 10/06/2019

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 015800268



FE 838



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

14

875-CPR-19-06

EN 12004:2007 + A1:2012

FE 838

**Adhesivos de resinas reactivas para colocación de baldosas
en suelos interiores y exteriores**

Reacción al fuego	F
Adherencia inicial a cizalla	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Adherencia inicial a cizalla tras choque térmico	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Adherencia inicial a cizalla tras inmersión en agua	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Sustancias peligrosas	Ver FDS