

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 462-CPR-19-05

1. Código de identificación única del producto tipo: **BETONCINO RS 20**
2. Usos previstos: **Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en elementos sometidos a requisitos estructurales**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Representante autorizado: **No aplicable**
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Norma armonizada: **EN 998-2:2016**

Organismos notificados: **ICMQ (n. 1305)**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a compresión	M20
Resistencia inicial de cizallamiento	0,15 N/mm² (Valor tabulado)
Contenido de cloruros	NPD
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	NPD
Proporción de componentes	NPD

Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Conductividad térmica λ	1,2 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS
Resistencia a flexión	NPD

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Raffaele Bogana

Apoderado especial



SÃO MAMEDE, 24/05/2019

BETONCINO RS 20



1305

FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL**

18

462-CPR-19-05

EN 998-2:2016

BETONCINO RS 20

**Mortero para albanilería diseñado para uso corriente
destinado a ser utilizado en elementos sometidos a
requisitos estructurales**

Resistencia a compresión	M20
Proporción de componentes	NPD
Resistencia inicial de cizallamiento	0,15 N/mm ² (Valor tabulado)
Contenido de cloruros	NPD
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Conductividad térmica λ	1,2 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS
Resistencia a flexión	NPD

FASSALUSA

Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede
Telef.: 244 709 200 · Fax: 244 704 020 · www.fassabortolo.pt · E-mail: fassalusa@fassabortolo.com
Capital Social: 8 500 000 00 Euros · Contribuinte n.º 506 108 163 · Matriculada na C. R. C. da Batalha, sob o n.º 1138