FASSA BORTOLO
QUALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 456-CPR-19-05

1. Código de identificación única del producto tipo: **BETONCINO RS 30**
2. Usos previstos: **Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en elementos sometidos a requisitos estructurales**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Representante autorizado: **No aplicable**
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Norma armonizada: **EN 998-2:2016**

Organismos notificados: **ICMQ (n. 1305)**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a compresión	**M30**
Resistencia inicial de cizallamiento	**0,15 N/mm²** **(Valor tabulado)**
Contenido de cloruros	**NPD**
Reacción al fuego	**A1**
Absorción de agua	**NPD**
Proporción de componentes	**NPD**

Permeabilidad al vapor de agua	**μ 15/35**
Conductividad térmica λ	**1,2 W/mK** **(Valor tabulado)**
Durabilidad	**NPD**
Sustancias peligrosas	**Ver FDS**
Resistencia a flexión	**NPD**

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Raffaele Bogana

Apoderado especial

SÃO MAMEDE, 24/05/2019

BETONCINO RS 30

CE

1305

FASSALUSA Lda

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2

2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL

18

456-CPR-19-05

EN 998-2:2016

BETONCINO RS 30

Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en elementos sometidos a requisitos estructurales

Resistencia a compresión	M30
Proporción de componentes	NPD
Resistencia inicial de cizallamiento	0,15 N/mm² (Valor tabulado)
Contenido de cloruros	NPD
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Conductividad térmica λ	1,2 W/mK (Valor tabulado)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS
Resistencia a flexión	NPD