

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 435-CPR-18-02

1. Código de identificación única del producto tipo: **RR32**
2. Usos previstos: **Mortero de enfoscado para fines generales (GP)**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
6. Norma armonizada: **EN 998-1: 2016**
Organismos notificados: **NA**
7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	A1	Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Absorción de agua	W1	Conductividad térmica λ	0,77 W/mK (Valor tabulado)
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD	Durabilidad	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	20	Sustancias peligrosas	Ver FDS
Adhesión	$\geq 0,5$ N/mm² - FP:B		

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Davide Caprotti

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Responsable

SÃO MAMEDE, 23/02/18



FASSALUSA Lda
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL
11
435-CPR-18-02

EN 998-1: 2016

RR32

Mortero de enfoscado para fines generales (GP)

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W1
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	20
Adhesión	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD
Conductividad térmica λ	0,77 W/mK (tabulated value)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	See MSDS