

## DESIDERI PROTETTIVO

### FICHA TÉCNICA

Protector transparente para productos decorativos



Interiores



Envases de plástico



Rodillo



Brocha

### Composición

DESIDERI PROTETTIVO es un producto para interiores a base de copolímeros acrílicos con aditivos especiales que mejoran su trabajabilidad.

### Presentación

- Cajas de 6 unidades de 1 litro
- Color: transparente

### Uso

DESIDERI PROTETTIVO se utiliza para dar mayor protección y resistencia a las superficies embellecidas con RICORDI MATERIA y con los productos decorativos de la línea DESIDERI, sin alterar el efecto estético original.

### Características

DESIDERI PROTETTIVO es un acabado transparente de aspecto satinado caracterizado por una alta capacidad de lavado. Cuando el producto se seca adquiere una buena dureza y desarrolla una buena resistencia a los detergentes domésticos normales, con el fin de proteger el precioso efecto decorativo subyacente.

### Preparación del fondo

Las superficies decoradas deberán estar secas y limpias. Eventuales restos de polvo o suciedad deben ser previamente eliminados.

### Aplicación

DESIDERI PROTETTIVO es un producto listo al uso y se aplica con un rodillo de pelo corto o con pincel. La terminación con una esponja permite mejorar el aspecto de la superficie. Para obtener un buen grado de protección, aplicar dos capas de producto dejando pasar al menos 4-5 horas entre cada capa. En RICORDI MATERIA, la primera capa de producto debe diluirse al 30 % en peso con agua, mientras que las sucesivas se realizarán con el producto puro. DESIDERI PROTETTIVO se presenta seco al tacto después de unas 2-3 horas y en fase de secado no adherente del polvo en aproximadamente 1 hora, siempre en función de las condiciones de temperatura y humedad.

### Advertencias

- Producto recomendado para un usuario experto.
- Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- Utilizar guantes y ropa de protección y, en caso de contacto con la piel, lavar abundantemente con agua y jabón.
- Durante el uso ventilar bien los espacios y para la limpieza de los utensilios usar agua.
- El agua utilizada para lavar las herramientas y los posibles residuos del producto no se deben verter al medio ambiente ni tirarse por el desagüe doméstico. El envase/producto/agua de lavado se deben eliminar de conformidad con la normativa nacional.
- Retirar el material necesario para la ejecución del trabajo del mismo lote.
- Evitar la aplicación con temperaturas inferiores a +10°C o superiores a +30°C y con humedad superior al 75%.
- Aplicar únicamente sobre superficies secas.
- El producto no se puede teñir.
- DESIDERI PROTETTIVO puede dar color al efecto estético original del producto decorativo (efecto mojado) de acuerdo con el diferente grado de brillo de la superficie decorada.
- Para la limpieza de la superficie tratada, esperar al menos una semana a partir de la aplicación, no utilizar disolventes ni alcohol etílico desnaturalizado puro o en solución o detergentes a base de alcohol.
- De todas maneras, siempre se recomienda hacer una prueba de limpieza preliminar en una pequeña zona oculta.
- No usar esponjas ni paños abrasivos.
- Una dilución incorrecta del material modifica la trabajabilidad del producto, empeorando sus características técnicas.
- El nivel de brillo obtenido depende del estado y del material del soporte, así como de la herramienta utilizada para la aplicación.
- Las indicaciones proporcionadas en esta ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia técnica y práctica. Los datos técnicos se refieren a las características medias del producto básico y se determinan en condiciones controladas de laboratorio. La variabilidad de las materias primas naturales y la disponibilidad en el mercado pueden dar lugar a ligeras diferencias en los valores declarados. Por lo tanto, es necesario que el comprador/usuario compruebe personalmente y antes de la colocación la idoneidad del producto para el uso previsto, en particular cuando en el mismo trabajo/obra se utilizan diferentes lotes del mismo material (no recomendado, ver punto 6 de estas advertencias).

**DESIDERI PROTETTIVO debe ser usado en su estado original sin agregar materiales extraños.**

### Almacenamiento

Proteger del hielo. Conservar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +35°C. El material tiene una fecha de caducidad de 12 meses a partir de la fecha de producción indicada en la etiqueta si se almacena en un lugar fresco y seco, protegido contra las fuentes de calor y de la luz solar directa y en su envase original intacto. El producto, una vez caducado, debe desecharse según la normativa vigente.

### Calidad

DESIDERI PROTETTIVO es sometido a un control minucioso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

### Datos Técnicos

Peso específico (EN ISO 2811-1)	1,03 kg/l aprox.
Rendimiento (**)	12 - 14 m <sup>2</sup> /l aprox. por capa
Color acabado	Trasparente
Brillo (EN ISO 2813)	< 60 GU a 60 °, Satinado
(**) Los valores de rendimiento se refieren al producto aplicado sobre superficies lisas y de absorción media; se recomienda determinarlos con una prueba preliminar sobre la superficie específica.	
Valor límite UE para el contenido de COV (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/I, BA: COV máximo 200 g/l; COV producto < 200 g/l
Clase de emisiones del producto de acuerdo con el Decreto de la República Francesa del 19 de abril de 2011	Clase C

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area.technical@fassabortolo.com, ES: asistencia.technical@fassabortolo.com, PT: asistencia.technical@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.

